

Jak odvzdušnit radiátor

Cestu tepla od zdroje do vašeho bytu může ukončit vzduch v otopném systému. Předejít této situaci pomocí odvzdušňování není složitý úkon, je však dobré dodržet několik zásad, které zvýší jeho účinnost.

Kdy je nutné odvzdušnit radiátor?

Poznat, že topení potřebuje odvzdušnit, není vůbec těžké. Neodvzdušněný radiátor nejen méně topí, ale při jeho spuštění lze slyšet i bubláni nebo dokonce šplouchání. Vzduchové bubliny je v takovém případě potřeba vypustit odvzdušňovacím kohoutem.

Doporučuje se začít od nejnižše umístěných radiátorů a skončit u těch nejvýše instalovaných. Vzduch z topných těles vypustíte otočením odvzdušňovacího ventilu doleva. Ventil uzavřete, jakmile přestane syčet unikající vzduch a z ventilu začne téct voda. Pokud bude potřeba, tento postup po nějakém čase zopakujte.

V bytových domech záleží na systému

Je výhodné, pokud jsou odvzdušňovací ventily umístěny nejen v posledním patře. Vzhledem k tomu, že průměrný bytový dům je podle údajů Českého statistického úřadu přes padesát let starý, se totiž může stát, že těleso nabere za dobu své služby opačný sklon, než jaký je potřeba, nebo byly radiátory špatně usazeny. V tom případě z nich vzduch nebude odcházet do vyšších pater. Pokud však má radiátor vlastní ventil, není problém jím vzduch vypustit přímo na místě.

Odvzdušňování je často týmová snaha

U panelových domů je však ventil často pouze v nejvyšším patře. V takovém případě leží odpovědnost za odvzdušnění na obyvatelích nejvyššího patra. Běžně se v domech domlouvají „odvzdušňovací dny“, kdy se celý dům otevřením ventilů na nejvyšší možnou hodnotu u radiátorů na dané stoupačce účastní odvzdušňování. Vzduchové bubliny se z radiátorů přemístí do nejvyššího patra, kde pak probíhá vypouštění vzduchu z oběhu. Je proto dobré, aby proces začal v nejnižším patře a skončil v patře nejvyšším. Pokud je radiátor stále z části studený, zopakujte proces.

Měli bychom odvzdušnění topení v průběhu topné sezóny opakovat?

Univerzální návod na častost tohoto úkonu není. Nejčastějším doporučením je odvzdušnit důkladně na začátku topné sezóny a zkontrolovat tlak v oběhu. V zimním období se nedá nic zkazit kontrolou teploty topení jednou za dva měsíce. Když bude některý z radiátorů v bytě z části chladný, odvzdušnění by mělo být prvním krokem k nápravě.

Kdy oslovit servis

Pokud ani po opakovaných pokusech o odvzdušnění topení systém řádně nefunguje, například v panelovém domě je vrchní topení horké, zatímco o dvě patra níže sotva hřeje, je vhodné situaci svěřit specialistům.